



от 300 до 500 Л.С.



Глубина 50 см



Изменяемая геометрия

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД, СТАБИЛИЗАТОР, КАМНЕДРОБИТЕЛЬ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ АСФАЛЬТА ДЛЯ ТРАКТОРА ОТ 300 ТО 500 Л.С. С РАБОЧЕЙ ГЛУБИНОЙ 50 СМ.

Флагману многоцелевого навесного оборудования для дорожного строительства исполняется 10 лет, и по этому случаю компания Fae представляет версию hr (версия для тракторов повышенной мощности). МТН/НР может работать с тракторами мощностью до 500 л.с. Эта машина способна дробить камни, измельчать асфальт и стабилизировать грунт, а также фрезеровать плиты - с максимальной рабочей глубиной до 50 см. При проектировании этого агрегата особое внимание было уделено разработке изменяемой геометрии камеры измельчения и подвижности ротора. Два специальных поршневых цилиндра обеспечивают идеальную синхронизацию ротора при заглублении в грунт. Защитные пластины на болтовом креплении внутри камеры дробления и регулируемые противоножи гарантируют высочайшую производительность в процессе измельчения.

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток
Защитные сменные пластины из Hardox®
Герметичный корпус / антипылевой
Измельчительная камера с изменяемым объемом
Решетка на винтовом креплении (задний щиток)
Внутренняя боковая защита
сменные защитные цепи
Шестеренчатый привод
Система охлаждения боковых редукторов (МТН/НР)
Редуктор с муфтой свободного хода
Редуктор с системой охлаждения масла (МТН/НР)
Карданный вал без защитной муфты
Боковые карданные валы с защитными муфтами

Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)
Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления
Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи
Регулируемый противонож из Hardox
Регулируемые опорные салазки
Влажный скребок-выравниватель

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Передний гидравлически регулируемый щиток
Удлинитель трехточечного крепления
Система централизованной смазки
Возможность установки на ротор опционных зубьев
Система подачи воды WSS High Flow
Система управления FCS "Full Control"



**1 БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ**  
для тракторов мощностью до 500 Л.С.

**2 НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ**  
ИННОВАЦИОННАЯ КИНЕМАТИКА ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИИ

МОДЕЛЬ	Трактор (мин./ макс.)	ВОМ (об./ мин.)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес (кг)	РОТОР G/3		РОТОР R			
						Рабочая глубина (мм)	Кол-во/Тип зубьев G/3 + STC/3/FP + STC/FP	Рабочая глубина (мм)		Кол-во/Тип зубьев R + R/HD + STC/3/FP + STC/FP	
								Макс. 1	Макс. 2	Макс. 1	Макс. 2
МТН 225	300-400	1000	2320	2901	7900	320	500	116+4+4	340	500	160+24+6+6
МТН 250	300-400	1000	2560	3141	8150	320	500	132+4+4	340	500	160+24+6+6
МТН/НР 225	360-500	1000	2320	2901	8100	320	500	116+4+4	320	500	138+24+6+6
МТН/НР 250	360-500	1000	2560	3141	8325	320	500	132+4+4	320	500	160+24+6+6

**Макс.1:** Глубина без выдвигания ротора вниз. **Макс.2:** Максимальная глубина. Оба значения могут быть достигнуты в оптимальных рабочих условиях. Эта информация относится к машине стандартной комплектации. Технические данные в этом каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

