



от 40 до 70 л.с.



Ø 12 см макс.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ МИНИПОГРУЗЧИКОВ.

Модель представляет собой самый компактный лесной мульчер FAE с фиксированными молотками, созданный для минипогрузчиков мощностью до 70 л.с. Исключительная прочность корпуса превращает данную модель в объект долгосрочных инвестиций, а специальный дизайн фиксированных двусторонних зубьев обеспечивает точное срезание материала и гарантирует максимальную надежность и повышенную производительность. Гидромотор с автоматически изменяемым положением и механической регулировкой делает данный мульчер идеальным решением для минипогрузчиков, не оснащенных системой интенсивного потока.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли

Трансмиссия с (приводными) ремнями

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном (DML/SSL)

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 55/38 см³ (DML/SSL/VT)

Гидравлические шланги для подключения



Приварные противножи

Манометр контроля рабочего давления

Толкающая рама

Отводящий клапан (готовый к использованию)

Интегрированный с рамой двигатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном (DML/SSL)



Манометр контроля рабочего давления

Двигатель с изменяемым крутящим объемом (режим «VT»)

специальная регулировка двигателя для получения максимальной производительности любой гидравлической системы

Отводящий клапан для регулиро- вания работы цилиндров (готовый к использованию)

и открытия/закрытия гидравлического щитка

Стальные противножи для еще более эффективного мульчирования



МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/зубья типа E
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.					
DML/SSL 125	40	70	50	130	180	250	1240	1520	685	120	30
DML/SSL 150	40	70	50	130	180	250	1480	1760	785	120	36
DML/SSL 175	40	70	50	130	180	250	1720	2000	885	120	42
DML/SSL/VT 125*	40	70	60	115	180	350	1240	1520	685	120	30
DML/SSL/VT 150*	40	70	60	115	180	350	1480	1760	785	120	36
DML/SSL/VT 175*	40	70	60	115	180	350	1720	2000	885	120	42

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

*Гидромотор переменного рабочего объема.